

Transportrollen Serie CR, Rad ELPG ⚡

ROLLENBAU

max 300 kg -10 °C - +60 °C 125-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen 70 ± 5 Shore A elektrisch leitfähig,
Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$
Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl elektrisch leitfähig
Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ SPURFREI

Anwendungen

- Prüfgeräte



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRS 125 ELPGB	Lenkrolle	125x40	200	163	12,5	113		85,44
CRST 125 ELPGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	200	163	12,5	140		97,56
CRS 160 ELP GK	Lenkrolle	160x45	300	199	12,5	138		125,16
CRST 160 ELP GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x45	300	199	12,5	168		146,64
CR 200 ELP GK	Lenkrolle	200x50	300	249	12,5	161		160,44
CRT 200 ELP GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	249	12,5	168		177,12