

# Transportrollen Serie CR, Rad L Typ A



max 75 kg -20 °C - +40 °C 180-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## Material



Laufbelag: Gummi grau  
Felge: Stahlblech verzinkt

## Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

## Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ spurfrei in grau

## Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Reifenständer
- Möbelwagen
- Zimmerservicewagen
- Sesselwagen
- Wäschewagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 180 LB	Lenkrolle	180x45	75	216	12,5	149		88,68
CR 200 LGB	Lenkrolle	200x50	75	240	12,5	159		102,84