

Transportrollen Serie KD, Rad TLS

 max 450 kg  -20 °C - +80 °C  125-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Färbewagen
- Bau

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADSR SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
KD 125 TL SK	Lenkrolle	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5	118		96,24
KDT 125 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5	170		120,00
KDF 125 TL SK	Bockrolle	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5			79,20
KD 150 TL SK	Lenkrolle	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5	126		117,36
KDT 150 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5	140		140,88
KDF 150 TL SK	Bockrolle	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5			100,20
KD 200 TL SK	Lenkrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	167		175,32
KDT 200 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	170		218,88
KDF 200 TL SK	Bockrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5			142,92