

Transportrollen Serie KD, Rad L Typ A

 max 75 kg  -20 °C - +40 °C  180-200 mm

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Stahlblech verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ spurfrei in grau

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Caddies
- Möbelwagen
- Transportwagen
- Flight cases
- Prüfgeräte
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRAD SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
KD 180 LB	Lenkrolle	180x45	75	239	135x110	105x80	11	149		103,56
KDT 180 LB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	180x45	75	239	135x110	105x80	11	170		125,04
KDF 180 LB	Bockrolle	180x45	75	239	135x110	105x80	11			88,32
KD 200 LGB	Lenkrolle	200x50	70	249	135x110	105x80	11	159		105,96
KDT 200 LGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	70	249	135x110	105x80	11	170		126,84
KDF 200 LGB	Bockrolle	200x50	70	249	135x110	105x80	11			90,24