

Transportrollen Serie KD, Rad L Typ C



max 70 kg -20 °C - +40 °C 200-200 mm

++
Leicht lenkend

+
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi schwarz
Felge: Stahlblech verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Caddies
- Möbelwagen
- Transportwagen
- Flight cases
- Prüfgeräte
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
KD 200 LSB	Lenkrolle	200x50	70	249	135x110	105x80	11	159		98,64
KDT 200 LSB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	70	249	135x110	105x80	11	170		119,76
KDF 200 LSB	Bockrolle	200x50	70	249	135x110	105x80	11			83,04