

Lenkrolle CD 200 ALK

Transportrollen Serie CD - Rad AL

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	240
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	161
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  leichte Reinigung
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Zutatenbehälter
- Bau

