

Lenkrolle CD 200 PUK

Transportrollen Serie CD - Rad PU

 -20 °C - +50 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

 402171.jpg

Laufbelag: PU grau

Felge: Polyamid

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	50
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	240
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	161
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  pannensicher
-  spurfrei
-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  abriebfest
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Caddies
- Möbelwagen
- Transportwagen
- Flight cases
- Prüfgeräte
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen

 ROLLENBAU

