Produktdatenblatt

Bockrolle CSF 126 CB

Transportrollen Serie CD - Rad C

-20 °C - +60 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Rad

Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: Verschweißte Stahlblechfelge, verzinkt

Gehäuse

Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller



Bockrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	130
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Möbelwagen
- Transportwagen
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 02.06.2024