

Bockrolle CSSF 125 EGBAK

Transportrollen Serie CD - Rad EGBA

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A
weich, Lauffläche ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager -
vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse
verschraubt, Totalfeststeller

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125X40
Tragkraft kg:	200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135X110
Lochabstand HS mm:	105X80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ Alternative zu Luftreifen
- ✓ SPURFREI

Anwendungen

- Transportwagen
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen

 ROLLENBAU

