

Lenkrolle CR 200 TLSK

Transportrollen Serie CR - Rad TLS

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	240
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	161
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  sehr laufruhig
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  leichte Reinigung
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Bau

 ROLLENBAU

