Produktdatenblatt

Lenkrolle IN 80 D

Edelstahlrollen Serie IN - Rad D

-20 °C - +60 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Rad

Laufbelag:Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse

Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar



Lenkrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 80x30
Tragkraft kg:	60
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	100
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	81
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 02.06.2024