

Lenkrolle mit Totalfeststeller INT 125



STAINLESS STEEL
Edelstahlrollen Serie IN - Rad AL

-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	125
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	155
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	155
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU

