Produktdatenblatt

Bockrolle KDF 100 PSB

Transportrollen Serie KD - Rad PS

-30 °C - +80 °C

+ + ○ Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + ○ Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + ○ Witterungsbeständig	

Rad

Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich



Bockrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	137
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	8,5
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Färbewagen
- Bau

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 01.06.2024