Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller PDT 80 Q

Schwerlast Serie PD - Rad Q

-30 °C - +80 °C

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

Rad

Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar –
Vor- oder Nachlauf möglich

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-∅ A x Breite B mm: 80x30
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	8,5
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 02.06.2024