

Lenkrolle XD 80 AELK



Edelstahlrollen Serie XD - Rad AEL

Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig <10⁴Ω

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x32
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	106
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	75
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik

