


Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller XDT 175



Edelstahlrollen Serie XD - Rad A

-30 °C - +80 °C



Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-∅ A x Breite B mm: 175x40
Tragkraft kg:	370
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	216
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-∅ HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	168
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik