

Bockrolle EDF 125 TLSK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TLS

 -20 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x50
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	172
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ☒ sehr laufruhig
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abrieb- und reißfest
- ☒ hohe Stoßfestigkeit
- ☒ leichte Reinigung
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

