Produktdatenblatt

Bockrolle EDF 151 TLBAK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TLBA

-20 °C - +80 °C

+ + + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + + Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethane 95 ± 2 Shore A ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse

Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert



Bockrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 150x50
Tragkraft kg:	575
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	202
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ☑ durch ballige Lauffläche sehr ergonomisch
- ☑ sehr geräuscharmer Lauf
- ☑ sehr geringer Rollwiderstand
- ☑ sehr drehfreudig
- ☑ abrieb- und reißfest
- ☑ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024