

# Bockrolle EDF 175 QK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Q

 -30 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+ + +  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bockrolle           | Rad-Ø A x Breite B mm: 175x48       |
| Tragkraft kg:       | 1000                                |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:       | 238                                 |
| Plattengröße TP mm: | 135x110                             |
| Lochabstand HS mm:  | 105x80                              |
| Loch-Ø HD mm:       | 13                                  |
| Radlagerung:        | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

