

Lenkrolle mit Totalfeststeller EDT 151 ZK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Z

Temperaturbereich: -30 °C - +80 °C

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
Bodenschonend Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x50
Tragkraft kg:	800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	202
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	150
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen

ROLLENBAU

