

Lenkrolle ED 100 QK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Q

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+ + +
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	145
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	91
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

