

Lenkrolle ED 175 QK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Q

 -30 °C - +80 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest


Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 175x48
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	238
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	159
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  leichter Lauf auf glatten Böden
-  sehr hohe Tragkraft
-  sehr abriebfest
-  mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

