

Bockrolle EDDF 250 ESK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad ES

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x100
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	323
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	17
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ hohe Tragkraft

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

