

Lenkrolle EDD 150 ZSZSK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad ZS

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40+40
Tragkraft kg:	800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	210
Plattengröße TP mm:	200x160
Lochabstand HS mm:	160x120
Loch-Ø HD mm:	15
Störkreisradius SR mm:	141
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

