

Lenkrolle EDD 400 PPEK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad PE

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 400x110+110
Tragkraft kg:	6200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	564
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch- $\varnothing$ HD mm:	21
Störkreisradius SR mm:	310
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

