

Produktdatenblatt

# Lenkrolle EDD 75x65 PK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad RP



-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert



Lenkrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 75x65
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	127
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	98
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Schwere Transportwagen
- Bau