

# Bockrolle QDF 151 ZK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Z

🌡️ -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion,  
mit Axialkugellager und Schrägrollenlager,  
staubgeschützt,  
sehr starker Zentralbolzen,  
Schmiernippel,  
Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bockrolle           | Rad-Ø A x Breite B mm: 150x50       |
| Tragkraft kg:       | 700                                 |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:       | 200                                 |
| Plattengröße TP mm: | 150x110                             |
| Lochabstand HS mm:  | 105x80/121x59                       |
| Loch-Ø HD mm:       | 12,5                                |
| Radlagerung:        | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

