

# Bockrolle QDF 200 CIB

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q

 -30 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion,  
mit Axialkugellager und Schrägrollenlager,  
staubgeschützt,  
sehr starker Zentralbolzen,  
Schmiernippel,  
Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Bockrolle                  | Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 200x45 |
| Tragkraft kg:              | 1200                                       |
| Tragkraft                  | getestet nach EN 12530 und EN 12527        |
| Bauhöhe H mm:              | 250                                        |
| Plattengröße TP mm:        | 150x110                                    |
| Lochabstand HS mm:         | 105x80/121x59                              |
| Loch- $\varnothing$ HD mm: | 12,5                                       |
| Radlagerung:               | Rollenlager                                |

## Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

