

Bockrolle QDF 200 QK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion,
mit Axialkugellager und Schrägrollenlager,
staubgeschützt,
sehr starker Zentralbolzen,
Schmiernippel,
Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

Bockrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	1500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch- $\varnothing$ HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

