
Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller QDT 125 QK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q

-30 °C - +80 °C



Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel,

Lenkrolle mit Rad-Ø A x Breite B mm: 125x44 Totalfeststeller Tragkraft kg: 600 Tragkraft getestet nach EN 12530 und EN 12527 Bauhöhe H mm: 177 Plattengröße TP mm: 150x110 105x80/121x59 Lochabstand HS mm: Loch-Ø HD mm: 12,5 Störkreisradius SR mm: 125

Kugellager


Vorteile

Radlagerung:

- ☑ leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- ☑ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen







Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen