

Bockrolle SMF 100 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SM - Rad PE

 -40 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	145
Plattengröße TP mm:	100x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ☒ für extra schwere Lasten
- ☒ leichter Lauf auf glatten Böden
- ☒ stoß- und schlagfest
- ☒ hohe Abriebfestigkeit
- ☒ leicht zu reinigen
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

