

Lenkrolle mit Totalfeststeller SMST 151 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SM - Rad PE

 -40 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x55
Tragkraft kg:	2500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	205
Plattengröße TP mm:	175x140
Lochabstand HS mm:	140x105
Loch-Ø HD mm:	15
Störkreisradius SR mm:	143
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

