


390-TP



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



**zweifaches Kugellager spritzwasser-
geschützt** Radachse verschraubt -
gesichert, verzinkt Dauerfettfüllung
in der Schaltmechanik

→ Seite/Page 247



Thermoplastische Elastomer Bandage
eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**,
SPURFREI
Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz
silbergrau RAL 7001,
Präzisionskugellager


Thermoplastic polyurethane tyre
iron grey RAL 7011, 95 Shore A**,
NON-MARKING
plastic wheel centre and thread guard,
silver grey RAL 7001,
precision ball bearing

ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	€	Bockrolle	€
	1	2	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	⊘	390 S 127 TPK	auf Anfrage	390 SR 127 TPK	auf Anfrage		
2	150 x 32	120	184	27,8	M8x19		126	126	⊘ <td>390 S 150 TPK</td> <td>on request</td> <td>390 SR 150 TPK</td> <td>on request</td> <td></td> <td></td>	390 S 150 TPK	on request	390 SR 150 TPK	on request		

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527 • ** Auf Anfrage 80 Shore A (Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich)
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527 • ** On request 80 shore A (Contact discoloration on unsealed grounds possible)

390-G



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- kontaktverfärbungsfrei
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren



**zweifaches Kugellager spritzwasser-
geschützt** Radachse verschraubt -
gesichert, verzinkt Dauerfettfüllung
in der Schaltmechanik

→ Seite/Page 247



Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A,
Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Solid rubber tyre blue-grey, 80 Shore A,
steel rim and metal thread guard,
zinc passivated
cone bearing


ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	€	Bockrolle	€
	1	2	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	⊘	390 S 127 GK	auf Anfrage	390 SR 127 GK	auf Anfrage		
2	150 x 32	110	184	27,8	M8x19		126	126	⊘ <td>390 S 150 GK</td> <td>on request</td> <td>390 SR 150 GK</td> <td>on request</td> <td></td> <td></td>	390 S 150 GK	on request	390 SR 150 GK	on request		

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527

Zapfenbefestigung
Fixing pins

Andere Zapfenbefestigungen auf Anfrage
Other fixing pins on request



Fußpedal R / L
Foot pedal R / L

rechts / right R
links / left L



390-EL



+80 °C
-20 °C max.
kg 120 kg



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



zweifaches Kugellager spritzwasser-geschützt Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

→ Seite/Page 247



Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, elektrisch leitfähig, SPURFREI Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Thermoplastic polyurethane tyre iron grey RAL 7011, 95 Shore A**, electrically conductive, NON-MARKING plastic wheel centre and thread guard, silver grey RAL 7001, precision ball bearing

ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm	Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
						106,5	106,5		Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
1	125 x 32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	☐	390 S 127 EL	auf Anfrage	390 SR 127 EL	auf Anfrage		
2	150 x 32	120	184	27,8	M8x19	126	126	☐	390 S 150 EL	on request	390 SR 150 EL	on request		

☐ Gleitlager Plain Bearing ≡ Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing ≡ Rollenlager Roller Bearing ☐ Kugellager Ball Bearing ≡ Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527 • ** Auf Anfrage 80 Shore A (Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich)
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527 • ** On request 80 shore A (Contact discoloration on unsealed grounds possible)

390-ELS



+60 °C
-20 °C max.
kg 110 kg



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- kontaktverfärbungsfrei
- beständig gegen verdünnte Säuren



zweifaches Kugellager spritzwasser-geschützt Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

→ Seite/Page 247



Vollgummireifen schwarz, 80 Shore A elektrisch leitfähig Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert Konuskugellager

Solid rubber tyre black, 80 Shore A electrically conductive steel rim and metal thread guard, zinc passivated cone bearing


ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm	Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
						106,5	106,5		Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
1	125 x 32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	☐	390 S 127 ELS	auf Anfrage	390 SR 127 ELS	auf Anfrage		
2	150 x 32	110	184	27,8	M8x19	126	126	☐	390 S 150 ELS	on request	390 SR 150 ELS	on request		

☐ Gleitlager Plain Bearing ≡ Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing ≡ Rollenlager Roller Bearing ☐ Kugellager Ball Bearing ≡ Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527

Zapfenbefestigung Fixing pins

Andere Zapfenbefestigungen auf Anfrage
Other fixing pins on request





Fußpedal R / L Foot pedal R / L

rechts / right R
links / left L



390K-TP



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



zweifaches Kugellager, spritzwasser-
geschützt, Radachse verschraubt
- gesichert, verzinkt, hochwertiges
Kunststoff-Cover, Dauerfettfüllung
in der Schaltmechanik, **geeignet zur
Reinigung in Desinfektionskabinen**



Seite/Page 247

Thermoplastische Elastomer Bandage
eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**,
SPURFREI
Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz
silbergrau RAL 7001,
Präzisionskugellager


Thermoplastic polyurethane tyre
iron grey RAL 7011, 95 Shore A**,
NON-MARKING
plastic wheel centre and thread guard,
silver grey RAL 7001,
precision ball bearing

ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*		Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
	mm	mm	kg	mm			mm	mm		mm	mm	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
1	125	32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	⊘	390K S 127 TPK	auf Anfrage on request	390K SR 127 TPK	auf Anfrage on request		
2	150	32	120	184	27,8	M8x19	126	126	⊘	390K S 150 TPK	auf Anfrage on request	390K SR 150 TPK	auf Anfrage on request		

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527 • ** Auf Anfrage 80 Shore A (Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich)
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527 • ** On request 80 shore A (Contact discoloration on unsealed grounds possible)

390K-G



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- kontaktverfärbungsfrei
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- modernes Design
- beständig gegen verdünnte Säuren



zweifaches Kugellager, spritzwasser-
geschützt, Radachse verschraubt
- gesichert, verzinkt, hochwertiges
Kunststoff-Cover, Dauerfettfüllung
in der Schaltmechanik, **geeignet zur
Reinigung in Desinfektionskabinen**



Seite/Page 247

Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A,
Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Solid rubber tyre blue-grey, 80 Shore A,
steel rim and metal thread guard,
zinc passivated
cone bearing


ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*		Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
	mm	mm	kg	mm			mm	mm		mm	mm	mm	mm	Artikelnummer	€
1	125	32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	⊘	390K S 127 GK	auf Anfrage on request	390K SR 127 GK	auf Anfrage on request		
2	150	32	110	184	27,8	M8x19	126	126	⊘	390K S 150 GK	auf Anfrage on request	390K SR 150 GK	auf Anfrage on request		

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527

Zapfenbefestigung
Fixing pins

Andere Zapfenbefestigungen auf Anfrage
Other fixing pins on request



Fußpedal R / L
Foot pedal R / L

rechts / right R
links / left L



390K-EL



+80 °C
-20 °C max. 120 kg



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



zweifaches Kugellager, spritzwasser-geschützt, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt, hochwertiges Kunststoff-Cover, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, **geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen**

Seite/Page 247



Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, elektrisch leitfähig, SPURFREI
Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Thermoplastic polyurethane tyre iron grey RAL 7011, 95 Shore A**, electrically conductive, NON-MARKING plastic wheel centre and thread guard, silver grey RAL 7001, precision ball bearing

ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm	Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
						106,5	106,5		Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
1	125 x 32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	☐	390K S 127 EL	auf Anfrage	390K SR 127 EL	auf Anfrage		
2	150 x 32	120	184	27,8	M8x19	126	126	☐	390K S 150 EL	on request	390K SR 150 EL	on request		

☐ Gleitlager Plain Bearing ≡ Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing ≡ Rollenlager Roller Bearing ☐ Kugellager Ball Bearing ≡ Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527 • ** Auf Anfrage 80 Shore A (Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich)
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527 • ** On request 80 shore A (Contact discoloration on unsealed grounds possible)

390K-ELS



+60 °C
-20 °C max. 110 kg



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- modernes Design
- kontaktverfärbungsfrei
- beständig gegen verdünnte Säuren



zweifaches Kugellager, spritzwasser-geschützt, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt, hochwertiges Kunststoff-Cover, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, **geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen**

Seite/Page 247



Vollgummireifen schwarz, 80 Shore A elektrisch leitfähig
Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Solid rubber tyre black, 80 Shore A electrically conductive
steel rim and metal thread guard, zinc passivated cone bearing


ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm	Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller		Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller		Bockrolle	
						106,5	106,5		Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
1	125 x 32	100	158	27,8	M8x19	106,5	106,5	☐	390K S 127 ELS	auf Anfrage	390K SR 127 ELS	auf Anfrage		
2	150 x 32	110	184	27,8	M8x19	126	126	☐	390K S 150 ELS	on request	390K SR 150 ELS	on request		

☐ Gleitlager Plain Bearing ≡ Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing ≡ Rollenlager Roller Bearing ☐ Kugellager Ball Bearing ≡ Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527

Zapfenbefestigung
Fixing pins

Andere Zapfenbefestigungen auf Anfrage
Other fixing pins on request




Fußpedal R / L
Foot pedal R / L

rechts / right R
links / left L



391-TP



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



Präzisionskugellager im Gabelkopf
Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

→ Seite/Page 247



Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, SPURFREI
Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager



Thermoplastic polyurethane tyre iron grey RAL 7011, 95 Shore A**, NON-MARKING
plastic wheel centre and thread guard, silver grey RAL 7001, precision ball bearing

ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	€	Bockrolle	€
	1	2	100	164	27,8	M8x19	106,5	106,5	391 S 127 TPK	auf Anfrage	391 SR 127 TPK	auf Anfrage			
2	150 x 32	120	191	27,8	M8x19	126	126	391 S 150 TPK	on request	391 SR 150 TPK	on request				

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527 • ** Auf Anfrage 80 Shore A (Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich)
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527 • ** On request 80 shore A (Contact discoloration on unsealed grounds possible)

391-G



Mit Total oder Total- und Richtungsfeststeller
with total or total and directional Lock



- kontaktverfärbungsfrei
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren



Präzisionskugellager im Gabelkopf
Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt, Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik, geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

→ Seite/Page 247



Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Solid rubber tyre blue-grey, 80 Shore A, steel rim and metal thread guard, zinc passivated cone bearing


ZEILE	Rad-Ø A x Breite B mm		Tragkraft kg*	Bauhöhe H mm	Zapfen-Ø mm	Gewindebohrung mm	Schwenkradius mm		Radlager	Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	€	Bockrolle	€
	1	2	100	164	27,8	M8x19	106,5	106,5	391 S 127 GK	auf Anfrage	391 SR 127 GK	auf Anfrage			
2	150 x 32	110	191	27,8	M8x19	126	126	391 S 150 GK	on request	391 SR 150 GK	on request				

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

* Tragkraft getestet nach EN 12531 und EN 12527
* Load capacity tested according to EN 12531 and EN 12527

Zapfenbefestigung
Fixing pins

Andere Zapfenbefestigungen auf Anfrage
Other fixing pins on request



Fußpedal R / L
Foot pedal R / L

rechts / right R
links / left L

