




CDT/CST/CLT-CK/CB

Lenkrolle mit Totalfeststeller



CD-C



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf großer Fahrkomfort beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge Stahlblech verzinkt → Seite 255	<ul style="list-style-type: none"> zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt-chrompassiviert → Seite 62	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>○</td><td>+</td><td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>X</td><td>○</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>○</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>X</td><td>○</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>○</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>X</td><td>○</td> </tr> </table>	○	+	++	leicht lenkend	X	○	verschleißarm	○	X	stoßfest	X	○	bodenschonend	○	X	witterungsbeständig	X	○
○	+	++																		
leicht lenkend	X	○																		
verschleißarm	○	X																		
stoßfest	X	○																		
bodenschonend	○	X																		
witterungsbeständig	X	○																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CDT 125 CK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x38
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	154
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	108
WB (Radlager)	Kugellager