





PDF/PSF-PK/PB/P

Bockrolle



PD-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE										
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abrießfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 222	gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>X</td> </tr> </table>	leicht lenkend	X	verschleißarm	X	stoßfest	X	bodenschonend	X	witterungsbeständig	X
leicht lenkend	X											
verschleißarm	X											
stoßfest	X											
bodenschonend	X											
witterungsbeständig	X											

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDF 201 PK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	850
H (Bauhöhe H / mm)	250
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
WB (Radlager)	Kugellager