

Edelstahlrollen Serie 310XR, Rad G



max 50 kg -20 °C - +60 °C 50-100 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl lenkgehäuse mit Rückenloch poliert, großes zweifaches Kugellager – Ø 46 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Nassbereich
- Mechatronik
- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKRÖLLE



LENKRÖLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X RÜ 50 G	Lenkrolle	50x18	40	75	10,2	53	==	53,76
312X RÜ 50 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	10,2	85	==	90,24
310X RÜ 75 G	Lenkrolle	75x25	45	103	10,2	69	==	61,08
312X RÜ 75 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	45	103	10,2	85	==	102,36
310X RÜ 100 G	Lenkrolle	100x25	50	125	10,2	86	==	76,68
312X RÜ 100 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x25	50	125	10,2	86	==	116,04