

Apparaterollen Serie 330LZ, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

max 100 kg | -20 °C - +60 °C | 125-125 mm

++ Leicht lenkend

+++ Verschleißarm

++ Stoßfest

+++ Bodenschonend

+++ Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - \varnothing 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L Z18 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	161	18x62	M6 auf 30	103		45,12
331L Z18 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	18x62	M6 auf 19	130		73,92