

Transportrollen Serie CR, Rad EGBA



max 300 kg -30 °C - +80 °C 125-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich,
Lauffläche ballig
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch
verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet,
Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ Alternative zu Luftreifen
- ✓ SPURFREI

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Reifenständer
- Möbelwagen
- Sesselwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 125 EGBAK	Lenkrolle	125X40	200	154	12,5	104		51,12
CRT 125 EGBAK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125X40	200	154	12,5	108		64,08
CRS 125 EGBAK	Lenkrolle	125x40	200	160	12,5	113		61,92
CRST 125 EGBAK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	200	160	12,5	140		77,52
CR 150 EGBAK	Lenkrolle	150X47	200	181	12,5	128		74,88
CRT 150 EGBAK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150X47	200	181	12,5	140		92,04
CRS 160 EGBAK	Lenkrolle	160X50	270	196	12,5	138		88,08
CRST 160 EGBAK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160X50	270	196	12,5	168		103,08
CR 200 EGBAK	Lenkrolle	200X50	300	240	12,5	161		107,04
CRT 200 EGBAK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200X50	300	240	12,5	168		124,92