

Transportrollen Serie CR, Rad PU



max 50 kg -20° C - +50 °C 125-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: PU grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- pannensicher
- spurfrei
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Reifenständer
- Möbelwagen
- Zimmerservicewagen
- Sesselwagen
- Wäschewagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 125 PUK	Lenkrolle	125x30	50	154	12,5	104		71,52
CRT 125 PUK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	50	154	12,5	108		85,44
CR 150 PUK	Lenkrolle	150x32	50	181	12,5	127		94,08
CRT 150 PUK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	50	181	12,5	140		110,04
CR 200 PUK	Lenkrolle	200x50	50	240	12,5	161		149,64
CRT 200 PUK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	50	240	12,5	168		179,52