

# Edelstahlrollen Serie IN, Rad PS



max 250 kg -30 °C - +80 °C 100-200 mm

Leicht lenkend      Verschleißarm      Stoßfest  
 Bodenschonend      Witterungsbeständig

## Material



Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A  
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

## Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU



LENKROLLE



BOCKROLLE

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
INV 100 PSBX	Lenkrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11	102		155,16
INVF 100 PSBX	Bockrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11			93,12
IN 100 PSBX	Lenkrolle	100x33	125	125	105x85	80x60	9	96		108,84
INF 100 PSBX	Bockrolle	100x33	125	125	105x85	80x60	9			59,28
IN 125 PSBX	Lenkrolle	125x35	175	155	135x110	105x80	11	114		167,88
INF 125 PSBX	Bockrolle	125x35	175	155	135x110	105x80	11			88,56
IN 150 PSBX	Lenkrolle	150x40	210	180	135x110	105x80	11	127		190,92
INF 150 PSBX	Bockrolle	150x40	210	180	135x110	105x80	11			129,60
IN 200 PSBX	Lenkrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11	162		228,12
INF 200 PSBX	Bockrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11			159,96