

Edelstahlrollen Serie QX, Rad PE



max 1300 kg -30 °C - +80 °C 125-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, zweifaches Kugellager, sehr starker Zentralbolzen, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Nassbereich

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
QX 125 PEK	Lenkrolle	125x40	1300	177	140x110	105x80	12,5	110		470,64
QXT 125 PEK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	1300	177	140x110	105x80	12,5	125		495,84
QXF 125 PEK	Bockrolle	125x40	1300	177	140x110	105x80	12,5			381,96
QX 151 PEK	Lenkrolle	150x55	1300	211	140x110	105x80	12,5	130		455,40
QXT 151 PEK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x55	1300	211	140x110	105x80	12,5	130		547,20
QXF 151 PEK	Bockrolle	150x55	1300	211	140x110	105x80	12,5			auf Anfrage
QX 200 PEK	Lenkrolle	200x55	1300	250	140x110	105x80	12,5	160		auf Anfrage
QXT 200 PEK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x55	1300	250	140x110	105x80	12,5	160		814,80
QXF 200 PEK	Bockrolle	200x55	1300	250	140x110	105x80	12,5			639,24