# Feststellfüße Serie TLCH TYP 4

Leicht lenkend | Verschleißarm | Stoßfest

Bodenschonend | Witterungsbeständig

TYP 4
TLCMR/L, HEBEL RECHTS ODER LINKS, GEPRESSTER STAHL VERZINKT, GUMMIFUSS: Ø 75 MM

**Material**

TYP 4

TLCMR/L, Hebel rechts oder links, gepresster Stahl verzinkt, Gummifuß: Ø 75 mm

Feststeller bewirken eine weitgehende Sicherheit beim Feststellen eines Transportgerätes - sie heben es aber nicht an. Durch Betätigung eines Fußpedals wird wieder sofortige Beweglichkeit erreicht. Beide Typen TLCH und TLCM werden durch leichten Abwärtsdruck des Pedals sofort gelöst. Die Kraft, die zur Feststellung benötigt wird, ist gering (und hängt mit der Last nicht zusammen), da durch große Hebelwirkung der Gummifuß fest an den Boden gepresst und die Rollen nicht vom Boden abgehoben werden.

**Vorteile**

- ✅ Hohe Haltekraft durch Gummifuß
- ✅ Geringer Kraftaufwand durch langen Hebel
- ✅ Hebelbetätigung rechts oder links

**Anwendungen**

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

## Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | BAUHÖHE AUSGEFAHREN MM | BAUHÖHE EINGEFAHREN MM | PLATTENGRÖSSE TP MM | LOCHABSTAND HS MM | LOCH-Ø HD MM | TYP | PREIS € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCMR | 380 | 350 | 165x115 | | | 4 | 481,92 |
| TLCML | 380 | 350 | 165x115 | | | 4 | 481,92 |

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024