

Gefederte Rollen Serie LRCR, Rad EK

 max 75 kg  -20 °C - +60 °C  100-100 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest

Bodenschonend Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert
Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Material Gabel

Gehäuse: Stahlblech schwarz lackiert, Federweg 75 mm
Radkörper aus Stahl Elastik-Vollgummireifen 75 ± 7 Shore A aufvulkanisiert, schwarz oder grau

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau


Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

 ROLLENBAU



LENKROLLE



GEHÄUSE: STAHLBLECH SCHWARZ LACKIERT, FEDERWEG 75 MM RADKÖRPER AUS STAHL ELASTIK-VOLLGUMMIREIFEN 75 ± 7 SHORE A AUFVULKANISIERT, SCHWARZ ODER GRAU

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
LRCR 100 EK	Lenkrolle	100x40	75	375	159x41	85	8	34		192,36
LRCRF 100 EK	Bockrolle	100x40	75	375	159x41	85	8			153,84