

Heberollen Serie HRX, Rad P



max 100 kg -30 °C - +80 °C 50-50 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz Pedal: Länge 140 mm,
Breite 100 mm
Nivellierbarer Standfuß mit Antirutsch-sohle aus NBR-Gummi, Ø
40 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

Vorteile

- ✓ DIE HEBEROLLE MIT INTEGRIERTEM, NIVELLIERBAREM MASCHINENFUSS SORGT FÜR OPTIMALE STANDFESTIGKEIT. Einfache Bedienung durch Fußpedale. In jeder Stellung bedienbar - 360° drehbar. Rampen können bis 20° Steigung befahren werden.
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HRX M10 50 P	Heberolle	50x19+19	100	77-85	M10x20	80	≡	634,56