Hitzerollen Serie CDH, Rad RH

max 100 kg | -35 °C - +270 °C | 100-100 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

LENKROLLE

BOCKROLLE

Material

Laufbelag: Hitzebeständig, rot, aus Spezial-Teflon
Felge: Aluminium vernietet

Material Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf – quietschfrei
- wartungsfrei
- langlebig

Anwendungen

– Backwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CDH 100 RHX	Lenkrolle	100x30	100	128	102x83	80x60	9	88	〓	168,36
CDF 100 RHX	Bockrolle	100x30	100	128	102x83	80x60	9		〓	160,68

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024