

Hitzerollen Serie CDH, Rad FS



max 370 kg -40 °C - +270 °C 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Monoblockrad aus hitzebeständigem Kunststoff

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

Anwendungen

- Backwagen



LENKROLLE



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CDH 80 FS	Lenkrolle	80x30	150	106	102x83	80x60	9	75	==	33,24
CDF 80 FS	Bockrolle	80x30	150	106	102x83	80x60	9		==	21,24
CDH 100 FS	Lenkrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9	88	==	39,00
CDF 100 FS	Bockrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9		==	27,36
CSH 125 FS	Lenkrolle	125x38	250	160	102x83	80x60	9	113	==	63,00
CFS 125 FS	Bockrolle	125x38	250	160	102x83	80x60	9		==	46,56
CSSH 125 FS	Lenkrolle	125x38	250	160	135x110	105x80	11	113	==	66,60
CSSF 125 FS	Bockrolle	125x38	250	160	135x110	105x80	11		==	51,72
CDH 150 FS	Lenkrolle	150x45	300	203	135x110	105x80	11	134	==	96,48
CDF 150 FS	Bockrolle	150x45	300	203	135x110	105x80	11		==	75,36
CDH 200 FS	Lenkrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11	161	==	132,96
CDF 200 FS	Bockrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11		==	111,72