

Hitzerollen Serie CDH, Rad HE



max 80 kg -40 °C - +250 °C 100-100 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



LENKROLLE

Material



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CDH 100 HEK	Lenkrolle	100x40	80	128	102x83	80x60	9	89		106,56
CDF 100 HEK	Bockrolle	100x40	80	128	102x83	80x60	9			87,36