# Hitzerollen Serie CRH, Rad HB

max 230 kg | -20 °C - +120 °C | 100-200 mm

| | | |
|---|---|---|
| Leicht lenkend | Verschleißarm | Stoßfest |
| Bodenschonend | Witterungsbeständig | |

LENKROLLE

## Material

Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

## Material Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

## Vorteile

- hitzebeständig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

– Backwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

## Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | BAUHÖHE H MM | LOCH-Ø HD MM | STÖRKREISRADIUS SR MM | RADLAGERUNG | PREIS € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH 100 HBX | Lenkrolle | 100x30 | 80 | 128 | 12,5 | 88 | | 67,80 |
| CRSH 125 HBX | Lenkrolle | 125x38 | 120 | 160 | 12,5 | 113 | | 97,56 |
| CRH 160 HBX | Lenkrolle | 160x40 | 180 | 203 | 12,5 | 138 | | 147,96 |
| CRH 200 HBX | Lenkrolle | 200x50 | 230 | 240 | 12,5 | 161 | | 169,80 |

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024