Hitzerollen Serie XDH, Rad HE

max 80 kg | -40 °C - +250 °C | 100-100 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

LENKROLLE

Material

Laufbelag: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung
SILIKON-Vollgummi 73±5 Shore A aufvulkanisiert
Felge: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel

Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln AISI 420, zweifaches Kugellager, vernietet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Backwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XDH 100 HEK	Lenkrolle	100x40	80	129	102x83	80x60	9	89		121,08
XF 100 HEK	Bockrolle	100x40	80	129	102x83	80x60	9			106,92

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024