

Hubwagen-/Staplerräder Serie P



max 1400 kg -20 °C - +80 °C 50-250 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Selchwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 P-8	Rad	50x19	50	22	22		8	0,84
50 P-10	Rad	50x19	50	22	22		10	0,84
51 P-8	Rad	50x30	100	36	36		8	3,36
60 P-12	Rad	60x30	150	40	40		12	6,84
65 P-12	Rad	65x30	100	40	40		12	3,12
80 PK 15	Rad	80x30	150	40	38		15	28,56
80 PBX 15	Rad	80x30	150	40	40		15	16,92
80 PB 15	Rad	80x30	150	40	40		15	11,52
80 P-12	Rad	80x30	150	40	40		12	5,76
100 PK 15	Rad	100x30	175	40	38		15	31,92
100 PBX 15	Rad	100x30	175	40	40		15	18,84
100 PB 15	Rad	100x30	175	40	40		15	13,92
100 P-15	Rad	100x30	175	40	40		15	7,32
100 PL-15	Rad	100x35	100	40	40		15	5,88
101 PK 15	Rad	100x37	450	40	38		15	38,64
101 P-15	Rad	100x37	450	40	40		15	18,60
125 PK 15	Rad	125x40	300	50	48		15	42,48
125 PBX 20	Rad	125x40	300	50	50		20	36,36
125 PB 20	Rad	125x40	300	50	50		20	22,56
125 PLLB 15	Rad	125x30	250	40	40		15	16,32
125 PLL-15	Rad	125x30	250	40	40		15	13,56
125 PLB 15	Rad	125x40	225	49	49		15	12,72
125 P-20	Rad	125x40	300	50	50		20	9,84
125 P-15	Rad	125x40	300	50	50		15	9,84
125 PL-15	Rad	125x35	225	49	49		15	7,68
126 PK 15	Rad	125x45	700	50	48		15	47,64
126 P-15	Rad	125x45	700	50	50		15	28,08
150 PK 20	Rad	150x40	400	50	44		20	50,64
151 PK 20	Rad	150x48	900	60	54		20	64,80
150 PBX 20	Rad	150x40	400	50	50		20	40,32
150 PB 20	Rad	150x40	400	50	50		20	27,24
150 PL-20	Rad	150x40	370	50	50		20	11,52
150 PL-15	Rad	150x40	370	50	50		15	12,96
151 P-20	Rad	150x50	800	60	60		20	24,12
160 P-20	Rad	160x40	400	50	50		20	14,64
161 P-20	Rad	160x40	400	58	58		20	14,16
175 PK 25	Rad	175x50	500	60	54		25	66,84
175 PBX 25	Rad	175x50	500	60	60		25	65,28
175 PB 25	Rad	175x50	500	60	60		25	44,04
175 P-25	Rad	175x50	500	60	60		25	32,04
200 PLK 20	Rad	200x50	500	58	54		20	42,48
200 PK 25	Rad	200x50	800	60	52		25	72,36
201 PK 20	Rad	200x50	1200	60	56		20	79,56
201 PK 25	Rad	200x50	1200	60	56		25	82,20

200 PLB 20	Rad	200x50	500	58	58		20	29,76
200 PB 25	Rad	200x50	600	60	60		25	50,64
200 PL-20	Rad	200x40	450	50	50		20	23,04
200 P-20	Rad	200x50	500	60	60		20	25,56
201 P-20	Rad	200x50	1000	60	60		20	46,44
201 P-25	Rad	200x50	1000	60	60		25	46,44
250 PK 25	Rad	250x60	1400	60	56		25	111,24
250 PB 25	Rad	250x60	1200	74	74		25	113,76
250 P-25	Rad	250x60	1200	74	74		25	77,16